

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тръби PE 100 PN 10 SDR 17 - CEN 12201-1; 2 или еквивалентни стандарти.

Тип на тръбата	Диаметър мм	Работно налягане atm
PEHD PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 32	10
PEHD PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 40	10
PEHD PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 50	10
PEHD PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 63	10
PEHD PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 75	10
PEHD PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 90	10
PEHD PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 110	10
HPED PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 125	10
HPED PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 140	10
HPED PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 160	10
HPED PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 180	10
HPED PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 200	10
HPED PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 225	10
HPED PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 250	10
HPED PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 280	10
HPED PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 315	10
HPED PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 355	10
HPED PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 400	10
HPED PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 450	10
HPED PE 100 CEN 12201 - 2	Ø 500	10

Забележка:

HDPE - тръбите се доставят както следва:

за диаметри Ø 25 ÷ Ø 110 - руло - PE 100 CEN 12201 - 2;

за диаметри Ø 63 ÷ Ø 110 - пръти - PE 100 CEN 12201 - 2, с дължина L = 12 м

за диаметри Ø 125 ÷ Ø 500- пръти - PE 100 CEN 12201 - 2 с дължина L = 6 м; 12 м по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в зависимост от изискваните количества.

Ще се оценяват предложения с еднаква цена за 1мл за доставка на руло и на пръти;